



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511DL0519

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Raccorderie Metalliche S.p.A. Strada Sabbionetana, 59, I-46010 Campitello di Marcaria (MN)
Vertreiber <i>distributor</i>	Raccorderie Metalliche S.p.A. Strada Sabbionetana, 59, I-46010 Campitello di Marcaria (MN)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus Kupfer (Typ M-MM) für Rohre aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 392, unverpresst undicht
Modell <i>model</i>	Aespres UNIKO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1116225-001 vom 26.03.2025 (TTR) Baumusterprüfung: 20241120 vom 20.11.2024 (TTR) Baumusterprüfung: 20201209 vom 09.12.2020 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (03.09.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.12.2030 / 25-0640-WNV

70028-04-A-DE

20.10.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvqw-cert.com
www.dvqw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Aespres UNIKO	Durchmesser: 12 mm	R 220 (weich), R 250 (halbhart), R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 15 mm	R 220 (weich), R 250 (halbhart), R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 18 mm	R 220 (weich), R 250 (halbhart), R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 22 mm	R 220 (weich), R 250 (halbhart), R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 28 mm	R 250 (halbhart), R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 35 mm	R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 42 mm	R290 (hart)
Aespres UNIKO	Durchmesser: 54 mm	R290 (hart)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541.

Presskonturen: V und M

Dieser Zertifizierung liegen folgende Presswerkzeuge zu Grunde:

Viega mit Presskontur V für die Nennweiten 12 bis 54 mm

Klauke mit Presskontur V für die Nennweiten 12 bis 54 mm und Presskontur M für die Nennweiten 12 bis 35 mm

Novopress mit Presskontur M und V für die Nennweiten 12 bis 54 mm

Klauke Mini mit Presskontur M und V für die Nennweiten 12 bis 35 mm

Novopress Mini mit Presskontur M und V für die Nennweiten 12 bis 35 mm

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.