

Raccorderie Metalliche e gli impianti Silicone Free

Applicazioni industriali FKM

Aria compressa

Ossigeno industriale O₂
(no alimentare/ospedaliero)

Ozono O₃

Solare termico P max 6 bar;
T max 220°C

Olio / Gasolio

*Utilizzare solo tubazioni "ricotte".
Eventuali altre veicolazioni di
fluidi particolari, devono
essere valutate dall'ufficio
tecnico di RM.*

O-Ring FKM

inoxPRES[®]

raccorderiemetalliche.com

RM
RACCORDERIE METALLICHE

Programma di fornitura **Silicone Free**

TUBO 316L  Code 116/300	CURVA 45° FF  Code 181/450 HT	CURVA 45° MF  Code 181/451 HT	CURVA 90° FF  Code 181/900 HT	CURVA 90° MF  Code 181/901 HT
"T"  Code 182 HT	"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F  Code 189 HT	"T" RIDOTTO  Code 192 HT	MANICOTTO  Code 183/000 HT	TAPPO DI CHIUSURA  Code 183/003 HT
MANICOTTO MISTO FILETTO M  Code 187 HT	MANICOTTO MISTO FILETTO F  Code 190 HT	RIDUZIONE MF  Code 191 HT	MANICOTTO FLANGIATO  Code 193/000 HT	COMPENSATORE DI DILATAZIONE  Code 199 HT

MATERIALE:

Acciaio inossidabile AISI 316L

GAMMA DIMENSIONALE:

Ø 15 – 54 mm

Ø 76,1 – 108 mm (su richiesta)

inoxPRES[®]

raccorderiemetalliche.com

RM
RACCORDERIE METALLICHE