

Raccorderie Metalliche und Dampfinstallation

Industrielle Anwendungen DAMPF

Gesättigter Dampf
max. Druck 7 bar; max. Temperatur 165°C

*Andere Leitungsarten für
Sonderflüssigkeiten müssen von
der technischen Abteilung von RM
bewertet werden.*

DAMPF O-Ring



inoxPRES®

raccorderiemetalliche.com

RM
RACCORDERIE METALLICHE

Lieferprogramm - **Dampfinstallation**

Bogen 45° II  Code 181/450 ST	Bogen 45° IA  Code 181/451 ST	Bogen 90° II  Code 181/900 ST	Bogen 90° IA  Code 181/901 ST	T-Stück  Code 182 ST
T-Stück mit Abgang IG  Code 189 ST	T-Stück mit reduziertem Abgang  Code 192 ST	Muffe  Code 183/000 ST	Verschlusskappe  Code 183/003 ST	Übergangsstück mit AG  Code 187 ST
Übergangsstück mit IG  Code 190 ST	Reduzierstück  Code 191 ST	Reduzierstück exzentrisch  Code 191/E ST	Kondensatableiter  Code 191/C ST	Übergangsflansch  Code 193/000 ST
Rohr für Sattdampf-Bypass  Code 178 ST	WERKSTOFF: Edelstahl W. 1.4404/AISI 316L LIEFERPROGRAMM: Ø 15 – 54 mm Ø 76,1 – 108 mm (auf Anfrage)			

inoxPRES®

raccorderiemetalliche.com

RM
RACCORDERIE METALLICHE